



● Standardowych ○ Opcjonalne

Ceny, wymiary i wagi

| | |
|---|------------|
| Całkowita długość wraz z dyszłem (ok. cm) | 613 |
| Długość konstrukcji na zewnątrz (ok. cm) | 476 |
| Długość konstrukcji wewnątrz (ok. cm) | 413 |
| Wymiary kołowe (ok. cm) | 893 |
| Całkowita szerokość (ok. cm) | 232 |
| Całkowita wysokość (ok. cm) | 271 |
| Wysokość wewnętrzna (ok. cm) | 208 |
| Technicznie dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1360 |
| Masa w stanie przybiegawowym (ok. kg) | 1070 |
| Ładowność (ok. kg) | 290 |
| Opony (waga standardowa) | 185 R 14 C |
| Rozmiar łóżka z tyłu (ok. cm) | 182 x 95 |
| Łóżko do podnoszenia wielkości łóżka (ok. cm) | 200 x 144 |

Podwozia

| | |
|---|---|
| Automatyczna regulacja hamulca | ● |
| Zawieszenie bezpieczeństwa | ● |
| Sprzęgło antyszciarskie AKS 3004 | ● |
| Wsporniki tokarki | ● |
| Wymienny uchwyt na koła w skrzynce gazowej | ● |
| Izolacja skrzynki na koła | ● |
| Okrąg wyborczy Alufelgen | ○ |
| Koło zapasowe | ○ |
| Listwy kół | ○ |
| System anti-procy z kontrolą przyczep | ○ |
| Stabilne podpory formujące, w tym płyty nośniowe | ○ |
| Pokrywa dyszla | ○ |
| Ruch (elektryczne kołysanie /kołysanie) z pilotem do osi mono | ○ |

Ceny, wymiary i wagi

| | |
|---|---|
| Koło podporowe Premium ze wskaźnikiem obciążenia pomocniczego | ○ |
|---|---|

Budownictwo, na zewnątrz

| | |
|---------------------------------|---|
| Drzwi budowlane, jednoczęściowe | ● |
|---------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| Płyta zewnętrzna, ścianka boczna z gruboszkłem, biały | ● |
|---|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Okap dachowy 40 x 40 cm | ● |
|-------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Podwójne okna, przyciemniane i regulowane, z żaluzjami kombinowanymi | ● |
|--|---|

| | |
|---------------------------------------|---|
| Dach GRP o obniżonej czułości na grad | ● |
|---------------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Ściana dziobowa GRP o obniżonej czułości gradu | ● |
|--|---|

| | |
|---|---|
| Tyłna ściana GRP o obniżonej czułości gradu | ● |
|---|---|

| | |
|--|---|
| Drzwi budowlane jednoczęściowe z oknami i kolektorem odpadów | ○ |
|--|---|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ochrona muchy dla drzwi wejściowych | ○ |
|-------------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Świetlik 96 x 65 cm zamiast okapu dachowego 40 x 40 cm | ○ |
|--|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Uchwyt rowerowy na dyszlu | ○ |
|---------------------------|---|

| | |
|-----------------|---|
| Okno w toalecie | ○ |
|-----------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| Gładki arkusz biały | ○ |
|---------------------|---|

| | |
|--|---|
| Kłapa serwisowa 750 x 300 mm z tyłu lewa | ● |
|--|---|

Konstrukcja, wewnątrz

| | |
|---|---|
| Rama z listew do wszystkich wariantów łóżek | ● |
|---|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Materac z zimnej pianki | ● |
|-------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Meble Decor Drewno Szary | ● |
|--------------------------|---|

| | |
|----------------|---|
| Zimowe oparcia | ● |
|----------------|---|

| | |
|----------------|---|
| Dywan przykuty | ○ |
|----------------|---|

| | |
|--|---|
| Rozciągnięta ściereczka do podnoszenia łóżka | ○ |
|--|---|

| | |
|--|---|
| Wielostrefowy materac z zimnej pianki do podnoszenia łóżka | ○ |
|--|---|

Kuchnia

| | |
|---|---|
| Kolektory odpadów przy drzwiach wejściowych | ● |
|---|---|

| | |
|--|---|
| Lodówka, 142 l (w tym zamrażarka 15 L) | ● |
|--|---|

| | |
|---|---|
| Zlew, 3-płomienna kuchenka gazowa z zapłonem elektrycznym i szklaną pokrywą | ● |
|---|---|

Ceny, wymiary i wagi

Zaopatrzenie w wodę - urządzenia sanitarne

| | |
|--|---|
| Płukanie WC | ● |
| Zbiornik wody 15 L - 44 L, stały (w tym 15 L stan jazdy) | ● |
| Zbiornik na ścieki 22 L, zmywalny | ○ |
| Miejskie przyłącze wodne | ○ |
| Elektryczna sfera wody o zawartości wody 5 l, 300 W | ○ |
| Wyświetlacz zbiornika wody słodkiej | ○ |

Ogrzewanie - Instalacja klimatyzowana / gazowa

| | |
|--|---|
| Ogrzewanie gazowe 3000 W z automatycznym zapłonem | ● |
| Ogrzewanie podłogowe elektrycznie | ○ |
| Układ powietrza cyrkulacyjowego 12 V | ○ |
| Układ powietrza cyrkulacyjowego 230 V | ○ |
| Przygotowanie do klimatyzacji | ○ |
| Ogrzewanie pomocnicze elektryczne do ogrzewania gazowego, w trzech etapach: 500 W / 1000 W / 2000 W | ○ |
| Ogrzewanie sterownika za pomocą pilota zdalnego sterowania (tylko i.V. z rozdzielnicą butli gazowej) | ○ |
| System przełączania butli gazowej z czujnikiem zderzeniowym | ○ |
| System klimatyzacji dachowej 2200 W z funkcją ogrzewania | ○ |

Elektryczne

| | |
|--|---|
| Oświetlenie 12 V/ 230V | ● |
| Lampka markiza LED z przełącznikiem w strefie wejściowej | ● |
| Gniazda 230 V | ● |
| Transformator 350 VA | ● |
| Centralny przełącznik światła | ● |
| Czujniki dymu | ● |
| Wtyczka do ładowania USB dla 2 portów | ● |
| Gazowe i połączone gniazdo 230 V / 12 V / TV | ○ |

Audio - Media

| | |
|--|---|
| Uchwyt do płaskiego ekranu z podłączeniem telewizora, kablem i wtyczką | ○ |
|--|---|